



BÜGELPRESSEN CHEMISCHE REINIGUNG_KONFEKTION

MANUELLE PRESSEN ST 702

Pressen mit manuellen Vorrichtungen für die Pressdruckeinstellung, die ausgezeichnete Ergebnisse mit leichter Bedienung und minimaler Wartung gewährleisten.

Die obere Platte ist zur optimalen Angleichung der Platten durch Feder ausgewuchtet. Bei Modellreihen CPS und CP öffnet sich die obere Platte bis zu einem Winkel von 60°. Sofortige und reichliche Dämpfung von den pneumatischen Dampfverteilungsventilen unterstützt. Die Fußpedalleiste (auf CPS und CP) kann auf Wunsch zur einfachsten Bedienung positioniert werden.



Zubehör auf wunsch:

- automatisierung der Bügelphasen Gebläse aus der unteren Platte;
- vorrichtung für wiederholende Schlagen und Dämpfen bei vorgewähltem Plattenabstand;
- inox-Detachierarm und Dampf-oder Dampf/Luft-Detachierpistole;
- GFV Dampfbugeleiseneinheit;
- antiglanzplateau für gepolsterte Platten;
- nomex-Bezug für obere Glanzplatten (Zubehör je nach Modell erhältlich).

TECHNISCHE DATEN

ST 702 - ST 702_L

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	400V/3+N/50 Hz • 220V/3/60 Hz*
HEIZWIDERSTAND FÜR 9 LT KESSEL	10 - 12 kW • 1-1,2 BHP
HEIZWIDERSTAND FÜR 20 LT KESSEL	10 - 12 - 15 • 18 kW • 1 - 1,2 - 1,5 • 1,8 BHP
PUMPENMOTOR	0,5 kW
ABSAUGUNGSMOTOR	0,25 kW
KOMPRESSORMOTOR	-
KESSELABFLUSS	1/2"
ABSAUGUNGSABFLUSSROHR	Ø100 mm • Ø4 in
WASSERANSCHLUSS	Tube gomma Ø interno • 13 mm Ø 0,5 in
DAMPFANSCHLUSS	1/2"
KONDENSATRÜCKLAUF	1/2"
BETRIEBSDAMPFDROCK	5 bar • 72,5 psi
DAMPFVERBRAUCH	15 ÷ 20 kg/h • 33 ÷ 44 Lbs/h
DRUCKLUFTEINGANG	-
BETRIEBSLUFTDRUCK	-
DRUCKLUFVERBRAUCH	-
PLATZBEDARF	1250 x 1150 mm • 49 x 45 in
NETTOGEWICHT MIT KESSEL	355 kg • 783 Lbs
BRUTTOGEWICHT MIT PALETTE UND EXPORTKARTON	385 kg • 849 Lbs
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	1380 x 1140 x 1440 mm • 54 x 45 x 57 in
VOLUMEN	2,26 m ³ • 79,8 ft ³

Aufgrund konstruktiver anforderungen, sind die oben genannten daten nicht bindend.